



450.473.8115 – www.princemotoquad.com

NK500D



Spécifications techniques

SPÉCIFICATIONS	NK500D
Longueur du véhicule	2 120 mm
Largeur du véhicule	1 170 mm
Hauteur du véhicule	1 230 mm
Empattement	1 290 mm
Hauteur du siège	920 mm
Garde au sol	275 mm
Diamètre de virage	4 000 mm
Poids du véhicule à sec (batterie incluse)	330 kg
Performance de démarrage	<= 15s
Vitesse maximale	80 Km
Suspension	indépendante aux 4 roues
Pneus Avant	AT 25 * 8-12
Pneus Arrière	AT 25 * 10-12
Freins Avant	Double disque hydraulique / Frein à main
Freins Arrière	Double disque hydraulique
Distance de freinage	< 7m (60 Km/h)
Boîte de vitesse	Arrière, Neutre, Avant, Basse vitesse, 2x4, 4x4
Système de démarrage	Électrique et à courroie
Capacité maximale du réservoir à essence	19,0L
Type d'huile de différentiel	80W90
Caractéristique de la batterie	12 Volts / 12 Ampères
Suspension AV/AR	Indépendante
Caractéristiques des lumières avant	12V 35W / 35W * 2
Caractéristiques de la lumière arrière	12V 0.5W / 21W * 1
Spécification des fuses	30A
Type de moteur	Monocylindre 4 temps, refroidi par liquide
Alésage & course (mm)	87.5mm * 82mm
Ratio de compression	10.2 / 1
Déplacement des pistons (cc)	493 cc
Puissance de traction maximale	36 N/M (5,500 r/min)
Puissance calculée (révolution)	24 KW (7,000 r/min)
Puissance maximale	24 kW (6,800r
Vitesse de rotation stable minimale	1,500 +/- 150 tours / min
Lubrification	Centrifuge humide automatique
Entraînement final	Arbre d'entraînement
Contenance d'huile	2.30 L
Allumage	CDI électronique
Modèle de carburateur	MIKUNI BSR36-89
Capacité de remorquage	337kg

Disponible chez votre concessionnaire Nordik Motor autorisé :



450.473.8115 – www.princemotoquad.com